

MATIÈRE / MATERIAL

- Les pièces sont réalisées en acier inoxydable AISI 304.
- AISI 316 disponible sur commande.
- Finition standard Brossée.
- Finition microbillé à la demande.
- *The parts are made of stainless steel AISI 304.*
- *AISI 316 available on request.*
- *Standard Finish Brushed.*
- *Glass bead blasted finish on request.*

SYMBOLES NORMALISÉS DANS CE CATALOGUE / STANDARDISED SYMBOLS IN THIS CATALOGUE



Sans
réglages /
*Without
adjustments*



Avec
réglages /
*With
adjustments*



Supporte
le poids /
Bears weight



Ne
supporte pas
le poids /
Bears no weight



Pour toutes demandes de tarifs,
merci de vous reporter **à la liste
de prix en référence.**

For all price requests,
thank you to refer
to the price list.

POINTS MURAUX
WALL POINT FIXINGS















POINTS DE FIXATION MURAUX FIXES
WALL POINT FIXINGS 2.3



SADEV dispose d'une large gamme de points muraux en inox offrant de multiples possibilités d'application : banque d'accueil, habillage mural, signalétique ou encore poignée de porte.

SADEV offers you a wide range of stainless steel wall point fixings with many application possibilities: reception desk, wall cladding, signage or even door handle.

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com













PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Point de fixation mural fixe (hauteur 3 mm) / Wall point fixing (fixed-height 3 mm)				
			8 mm	01 00 20 07 11 08
			10 mm	01 00 20 07 11 10
			8 mm	01 00 20 07 24 11
			10 mm	01 00 20 07 24 13
Point de fixation mural fixe (hauteur 14 mm) / Wall point fixing (fixed-height 14 mm)				
			8 mm	01 00 30 07 11 08
			10 mm	01 00 30 07 11 10
			12 mm	01 00 30 07 11 12
			8 mm	01 00 30 07 24 11
			10 mm	01 00 30 07 24 13
			12 mm	01 00 30 07 24 15
Point de fixation mural fixe (hauteur 20 mm) / Wall point fixing (fixed-height 20 mm)				
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 00 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 00 06 11 16
			19 ➤ 22 mm	01 10 00 06 11 24
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 00 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 00 06 24 24
			19 ➤ 22 mm	01 10 00 06 24 28
Point de fixation mural fixe (hauteur 30 mm) / Wall point fixing (fixed-height 30 mm)				
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 01 FX 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 01 FX 06 11 20
			19 ➤ 22 mm	01 10 01 FX 06 11 26
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 01 FX 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 01 FX 06 24 26
			19 ➤ 22 mm	01 10 01 FX 06 24 32

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com








 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Point de fixation mural fixe (hauteur 40 mm) / Wall point fixing (fixed height 40 mm)				
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 02 FX 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 02 FX 06 11 20
		Fraisée / Coutersunk	19 ➤ 22 mm	01 10 02 FX 06 11 26
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 02 FX 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 02 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 ➤ 22 mm	01 10 02 FX 06 24 32
Point de fixation mural fixe (hauteur 50 mm) / Wall point fixing (fixed height 50 mm)				
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 03 FX 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 03 FX 06 11 20
		Fraisée / Coutersunk	19 ➤ 22 mm	01 10 03 FX 06 11 26
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 03 FX 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 03 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 ➤ 22 mm	01 10 03 FX 06 24 32
Point de fixation mural fixe (hauteur 60 mm) / Wall point fixing (fixed height 60 mm)				
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 04 FX 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 04 FX 06 11 20
		Fraisée / Coutersunk	19 ➤ 22 mm	01 10 04 FX 06 11 26
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 04 FX 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 04 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 ➤ 22 mm	01 10 04 FX 06 24 32
Point de fixation mural fixe (hauteur 70 mm) / Wall point fixing (fixed height 70 mm)				
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 05 FX 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 05 FX 06 11 20
		Fraisée / Coutersunk	19 ➤ 22 mm	01 10 05 FX 06 11 26
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 05 FX 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 05 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 ➤ 22 mm	01 10 05 FX 06 24 32

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

 Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
 50				
Point de fixation mural fixe (hauteur 80 mm) / Wall point fixing (fixed height 80 mm)				
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 06 FX 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 06 FX 06 11 20
			19 ➤ 22 mm	01 10 06 FX 06 11 26
			Fraisée / Coutersunk	
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 06 FX 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 06 FX 06 24 26
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 07 FX 06 11 10
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 07 FX 06 11 20
			19 ➤ 22 mm	01 10 07 FX 06 11 26
			Fraisée / Coutersunk	
			8 ➤ 12,76 mm	01 10 07 FX 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	01 10 07 FX 06 24 26
 30			6 ➤ 8 mm	01 L 16 16 M6
			Point mural vis cylindrique fixe ø16 (hauteur 11 mm) Wall point screw fixing ø16 (fixed height 11 mm)	
			Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order	

Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com




 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------





Point mural fixe ø30 (hauteur 15 mm) / Wall point fixing ø30 (fixed height 15 mm)





8 ➔ 17,52 mm

01 L 30 30 M8

 Point mural fixe vis fraisée ø23 (hauteur 15 mm)
Wall point fixing countersunk screw ø23 (fixed height 15 mm)


8 ➔ 17,52 mm

01 L 23 30 M8

 Point mural fixe cylindrique ø40 (hauteur 30 mm)
Wall point fixing screw ø40 (fixed height 30 mm)


8 ➔ 11 mm

01 L 40 40 M10-0811

12 ➔ 15 mm

01 L 40 40 M10-1215

16,76 ➔ 20 mm

01 L 40 40 M10-1620

20,76 ➔ 24 mm



01 L 40 40 M10-2024

24,76 ➔ 30 mm

01 L 40 40 M10-2430

 Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com



PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Point mural fixe vis fraisée $\varnothing 40$ (hauteur 30 mm) Wall point fixing countersunk screw $\varnothing 40$ (fixed height 30 mm)				



8 → 25,52 mm

01 SN 40 40 M8

Point mural fixe vis fraisée standard $\varnothing 40$ (hauteur 15 mm)
Wall point fixing countersunk screw $\varnothing 40$ (fixed height 15 mm)



8 → 25,52 mm

01 SN 40 40 M10

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com

